



CENNIK SV



FWD-5m										FWD-5.5m				FWD-6m			
Konfiguracja	6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2			8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3			13m³ L3H3	
Model napędu	4x2	FWD			FWD			FWD			FWD		FWD			FWD	
Podstawowe parametry																	
Wymiary zewnętrzne (mm)	Długość	4990			4990			5490			5490		5490			5995	
	Szerokość	1980			1980			1980			1980		1980			1980	
	Wysokość	1980			2180			1980			2180		2500			2500	
Wymiary wewnętrznej przestrzeni ładunkowej (mm)	Długość	2690			2690			3190			3190		3190			3695	
	Szerokość	1795			1795			1795			1795		1795			1795	
	Wysokość	1440			1640			1440			1640		1960			1960	
Objętość (m³)	/	6,95			7,92			8,25			9,39		11,22			13	
Rozstaw osi (mm)	/	3100			3100			3600			3600		3600			3850	
Zwis przedni / tylny (mm)	/	830/1060			830/1060			830/1060			830/1060		830/1060			830/1315	
Ilość Miejsc	3	●			●			●			●		●			●	
Minimalny promień skrętu (m)	/	6,1			6,1			7			7		7			7.35	
Max. Prędkość (km / h)	/	135			135			135			135		135			135	135
DMC (kg)	/	3500			3500			3500			3500		3500			3500	3500
Masa własna (kg)	/	2035	2110	2200	2145	2235	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425		
Ładowność znamionowa (kg)	/	1465	1390	1300	1355	1265	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075		
Maksymalna ładowność przyczepy (kg) (bez hamulca)	/	750			750			750			750		750			750	750
Maksymalna ładowność przyczepy (kg) (z hamulcem)	/	2000			2000			2000			2000		2000			2000	2000
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP (kWh/100 km)	/	26,2	24,9	24,4	26,5	27	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4		
Zasięg mieszany WLTP (km)	/	215	303	376	285	345	210	290	355	285	345	270	319	282	359		
Zużycie paliwa WLTP w mieście (kWh/100 km)	/	19,8	18,7	19,1	20	20,5	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5		
Zasięg WLTP w mieście (km)	/	284	402	479	375	450	280	385	460	375	450	355	429	443	551		
Konfiguracja - zasilanie																	
Akumulator wysokonapięciowy																	
Producent baterii	/	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	
Materiał baterii		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM	
Pojemność baterii (kW)		49	67	82,88	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35		
Napięcie	400V	●			●			●			●		●			●	
Urządzenie grzewcze do akumulatora	Podgrzewanie cieczą	●			●			●			●		●			●	
Urządzenie chłodzące baterię	Chłodzenie cieczą	●			●			●			●		●			●	

FWD-5m												FWD-5.5m								FWD-6m					
Konfiguracja	6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3				
Silnik																									
Typ	Synchroniczny z magnesami trwałymi	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Max. Moment obrotowy (Nm)	/	134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336			
Max. Moc (kW)	/	75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170			
Ładowanie																									
DC(Maksymalnie, kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120		
(Prąd stały SOC20%-80%) (min)		30		36		36		30		36		36		30		36		36		30		36		40	
Prąd zmienny		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		11kW			
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5		
Ładowarka sieciowa		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Razładowywanie (Nie można używać dwóch funkcji w tym samym czasie)																									
220V (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
V2L (3.3kW)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Akumulator niskonapięciowy	12V	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Przeniesienie napędu																									
Sterowanie elektryczne	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Liczba biegów	1	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Karoseria																									
Minimalny prześwit (mm)	/	150				150				150				150				150				150			
Kąt natarcia/zejścia (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°			
Liczba drzwi	/	4				4				4				4				4				4			
Drzwi przesuwne jednoskrzydłowe ręczne	/	Po prawej stronie				Po prawej stronie				Po prawej stronie				Po prawej stronie				Po prawej stronie				Po prawej stronie			
Brak słupka B przy bocznych drzwiach przesuwnych	/	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Kłapka zasłaniająca port ładowania	Otwierana ręcznie	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Drzwi tylne	180°	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
	270°	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Podwozie																									
Zawieszenie przednie	Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Zawieszenie tylne	Resor piórowy (2 sztuki)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			
Przepustnica	Sterowanie elektryczne	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●			

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Prowadzenie							
Kierownica	Regulacja ręczna	●	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●	●
Hamulce							
Front	Tarcze hamulcowe	●	●	●	●	●	●
Tylny	Tarcze hamulcowe	●	●	●	●	●	●
System odzysku energii	Regulowany: Słaby/Mocny	●	●	●	●	●	●
Alarm zużycia okładzin hamulcowych	/	●	●	●	●	●	●
Koła							
Felga stalowa		●	●	●	●	●	●
Ozdobny kołpak		○	○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●	●
Pełnowymiarowe koło zapasowe		○	○	○	○	○	—
Bezpieczeństwo							
Poduszka powietrzna							
Kierowca		●	●	●	●	●	●
Pasażer		●	●	●	●	●	●
Pas bezpieczeństwa							
Regulacja wysokości		●	●	●	●	●	●
Trzypunktowy pas		●	●	●	●	●	●
Napinacze piroteczne		●	●	●	●	●	●
Przypomnienie zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy		●	●	●	●	●	●
Przypomnienie zapięcia pasów bezpieczeństwa pasażera		●	●	●	●	●	●
TPMS - System monitorowania ciśnienia w ogumieniu		●	●	●	●	●	●
System start-stop		●	●	●	●	●	●
Automatyczne ryglowanie drzwi		●	●	●	●	●	●
Alarm przekroczenia dopuszczalnej prędkości		●	●	●	●	●	●
Dźwiękowy system ostrzegania o pojeździe AVAS		●	●	●	●	●	●
System pokolizyjnego wyłącznia pojazdu		●	●	●	●	●	●
System pokolizyjnego otwierania drzwi		●	●	●	●	●	●
Przypomnienie o niezamkniętych drzwiach		●	●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
EBD/CBC (kontrola ham. w zakręcie)		●	●	●	●	●	●
EHB	EUNB/BAS/BA	●	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●	●
Wspomaganie jazdy							
Czujniki parkowania	Przód (cztery czujniki)	●	●	●	●	●	●
	Tył (cztery czujniki)	●	●	●	●	●	●
Tryby jazdy	ekonomiczny	●	●	●	●	●	●
	komfort	●	●	●	●	●	●
	sport	●	●	●	●	●	●
Hamulec postojowy	Elektryczny hamulec postojowy	●	●	●	●	●	●
	Auto Hold	●	●	●	●	●	●
Konfiguracja zewnętrzna/ wyposażenie antykradzieżowe							
Kolor lakieru	Biały	●	●	●	●	●	●
	Błękitny	○	○	○	○	○	○
	Czarny	○	○	○	○	○	○
	Niebieski	○	○	○	○	○	○
	Złoty	○	○	○	○	○	○
	Szary	○	○	○	○	○	○
Centralny zamek		●	●	●	●	●	●
Inteligentny kluczyk	2	●	●	●	●	●	●
Wyszukiwanie samochodu	sygnał dźwiękowy/ podwójny błysk	●	●	●	●	●	●
System bezkluczykowego rozruchu		●	●	●	●	●	●
Urządzenia antykradzieżowe	Blokada kierownicy	●	●	●	●	●	●
	Centralny zamek	●	●	●	●	●	●
Antena	Styl płetwy rekina	●	●	●	●	●	●
Wnętrze							
Uchwyt na kubek	2	●	●	●	●	●	●
Schowek na rękawiczki		●	●	●	●	●	●
Wykończenie podłogi kabiny pasażerskiej	PVC	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Kabina załadunku	Bez okien	●	●	●	●	●	●
	Z oknami	○	○	○	○	○	○
Oświetlenie sufitowe kabiny załadunku	2	●	●	●	●	●	●
Wykończenie kabiny załadunku	PVC	○	○	○	○	○	○
Miejsca kotwiczenia ładunku		●	●	●	●	●	●
Kierownica	Wielofunkcyjna	●	●	●	●	●	●
	Podgrzewana	●	●	●	●	●	●
Deska rozdzielcza z wyświetlaczem LCD		●	●	●	●	●	●
Wieszak na ubrania		●	●	●	●	●	●
Fotele							
Materiał	Sztuczna skóra perforowana z kolorowym przeszyciem	●	●	●	●	●	●
Fotel kierowcy	Wentylowany i podgrzewany	●	●	●	●	●	●
	4-stopniowa regulacja ręczna	●	●	●	●	●	●
	Podłokietnik	●	●	●	●	●	●
Fotel drugiego pilota	Wentylowany i podgrzewany	●	●	●	●	●	●
	4-stopniowa regulacja ręczna	●	●	●	●	●	●
Wyposażenie elektroniczne							
Ratownictwo drogowe	Usługa E-Call+	●	●	●	●	●	●
Przypomnienie o przeglądach		●	●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●	●
Funkcja Carplay		●	●	●	●	●	●
Gniazdko	12V	●	●	●	●	●	●
Punkt USB	2	●	●	●	●	●	●
Głośniki	2	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Pakiet wspomagający jazdę							
Infotainment	12.3 cala MP5+FM/AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●	●
DOW	System monitorowania otwarcia drzwi	●	●	●	●	●	●
RCTA	Ostrzeżenie o ruchu z tyłu pojazdu	●	●	●	●	●	●
LCA	Utrzymywanie pasa ruchu	●	●	●	●	●	●
LDWS	Informacja o opuszczeniu pasa ruchu	●	●	●	●	●	●
IHBC	Aktywne włączanie/wyłączenie świateł drogowych	●	●	●	●	●	●
TSI	System rozpoznawania znaków drogowych	●	●	●	●	●	●
LKA	Utrzymywanie pojazdu w środku pasa ruchu	●	●	●	●	●	●
AEBS	System awaryjnego hamowania	●	●	●	●	●	●
PCW	System zapobiegający kolizji z pieszym	●	●	●	●	●	●
FCW	System zapobiegający kolizji z poprzedzającym pojazdem	●	●	●	●	●	●
ACC	Aktywny tempomat	●	●	●	●	●	●
ISA	System dostosowujący prędkość do znaków drogowych	●	●	●	●	●	●
BSD	System informujący o pojeździe w martwym polu	●	●	●	●	●	●
Kamery	System kamer 360	●	●	●	●	●	●
HDC	System wspomagający zjazd ze wzniesienia	●	●	●	●	●	●
DMS	System monitorujący koncentrację kierowcy	●	●	●	●	●	●
Światła							
Reflektory przednie	Automatyczny reflektor LED	●	●	●	●	●	●
Światła LED do jazdy dziennej		●	●	●	●	●	●
Przednie światło przeciwmgielne		●	●	●	●	●	●
Tyłne światło przeciwmgielne		●	●	●	●	●	●
Światła hamowania	LED	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracja		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Szyby/lusterko wsteczne							
Przednia szyba	Podgrzewana z czujnikiem automatycznych wycieraczek	○	○	○	○	○	○
Szyby przednie boczne	Elektrycznie sterowane	●	●	●	●	●	●
	Funkcja komfortowego otwierania/zamykania	●	●	●	●	●	●
Lusterko zewnętrzne	Zintegrowany kierunkowskaz boczny	●	●	●	●	●	●
	Składanie ręczne	●	●	●	●	●	●
	Elektrycznie sterowane	●	●	●	●	●	●
	Ogrzewane	●	●	●	●	●	●
	Czujnik automatycznych wycieraczek (związane z elektrycznie podgrzewaną przednią szybą)	○	○	○	○	○	○
Klimatyzacja							
Klimatyzacja półautomatyczna		●	●	●	●	●	●
Ogrzewanie PTC (Pompa ciepła)		●	●	●	●	●	●
System odmrażania i odparowywania		●	●	●	●	●	●
Inne							
Holowanie	Hak holowniczy umożliwiający uciąg przyczepy z DMC max. 2000kg z hamulcem najazdowym	○	○	○	○	○	○
	Hak przedni	●	●	●	●	●	●

Gwarancja na całość pojazdu 5 lat i 200 000 km. Gwarancja na baterię 8 lat i 200 000 km.

Rok modelowy	Model	Wersja	Specyfikacja	Poziom wyposażenia	Napęd	Cena w PLN netto	flotni popust	Cena specjalna	VAT 23%	Cena w PLN brutto
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 Hp) / Bateria 49kWh	169.996	14.790	155.206	35.697	190.904
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 67kWh	181.858	15.094	166.763	38.356	205.119
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 83kWh	195.458	17.591	177.866	40.909	218.776
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 67kWh	186.108	16.750	169.358	38.952	208.310
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 83kWh	199.708	17.974	181.734	41.799	223.533
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 Hp) / Bateria 49kWh	172.975	13.838	159.137	36.602	195.739
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 67kWh	187.383	16.864	170.518	39.219	209.737
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 83kWh	200.983	19.093	181.889	41.835	223.724
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 67kWh	191.250	18.169	173.081	39.809	212.890
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 83kWh	206.975	19.663	187.312	43.082	230.394
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 67kWh	209.525	19.905	189.620	43.613	233.233
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 83kWh	221.425	21.035	200.390	46.090	246.479
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 83kWh	224.400	21.318	203.082	46.709	249.791
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Bateria 106kWh	241.400	22.933	218.467	50.247	268.714

Opcja	Opis opcji	Cena netto	Vat 23%	Cena dla klienta brutto
Siedziska	2	0	0	0
	3 (podwójne siedzisko pasażera)	0	0	0
Opcja ładowania zewnętrznych sprzętów	V2L 220V (3.3kW) (brak kabla zasilającego)	2550	587	3137
		0	0	0
Tylne drzwi	270°	1063	244	1307
Koła	Ozdobny kołpak	149	34	183
Zestaw naprawczy	Pompka plus płyn uszczelniający	149	34	183
Pełnowymiarowe koło zapasowe	Ta opcja jest dostępna tylko dla MODELI L1 i L2. W przypadku modeli L3 należy zamówić je jako części zamienne	765	176	941
Kolory nadwozia	Biały	0	0	0
	Błękitny	2635	606	3241
	Czarny	2635	606	3241
	Niebieski	2635	606	3241
	Złoty	2635	606	3241
	Szary	2635	606	3241
Przegroda tylnego przedziału	Z oknem	425	98	523
Wykończenie podłogi powierzchni załadunku	PVC	234	54	288
Wykończenie podłogi powierzchni załadunku	Aluminium	638	147	784
Zestaw haka holowniczego	Zestaw haka obejmuje belkę, hak holowniczy + TRM (moduł wspomagania jazdy z przyczepą)	1998	459	2457
Przednia szyba i wycieraczki	Elektrycznie podgrzewana przednia szyba (połączone z wycieraczką z automatycznym czujnikiem)	1139	262	1401
Zabezpieczenie wnętrza folią ochronną	Pełne zabezpieczenie wnętrza folią ochronną	680	156	836
Wersja z chłodnią	Instalacja do ładowania urządzenia chłodniczego	6588	1515	8103